



TIBIDABO

Design CALVI BRAMBILLA

Struttura portante in tubo di acciaio con ciclo C5M (adatto per l'utilizzo in zone marine) verniciata a polvere. Seduta a due posti con intelaiatura in alluminio verniciata a polvere e corda intrecciata a mano in fibra sintetica (PVC), cuscini di seduta e schienale imbottiti con gomme Dryfeel da esterno. Versione sospesa con coppia di corde di sostegno.

1421 **Altalena Nest**

Altalena con struttura, corde, cuscino seduta e 2 cuscini schienale inclusi
Swing with structure, ropes, seat and 2 back cushions included
2 pz - art. 2734 (55x75)

TEST	ART.	Requisiti generali di sicurezza EN 581-1:2017 TEST SUPERATO - NESSUN DIFETTO
	1421	Carico statico su sedile e schienale EN 1728:2012-AC:2013 TEST SUPERATO - NESSUN DIFETTO
		Resistenza a fatica sedile e schienale EN 1728:2012-AC:2013 TEST SUPERATO - NESSUN DIFETTO
		Resistenza a corrosione redance acciaio aisi 304 NSS UNI EN ISO 9227:2017 TEST SUPERATO - NESSUN DIFETTO
General security requirements EN 581-1:2017 TEST PASSED - NO DEFECTS		
Static load on seat and backrest EN 1728:2012-AC:2013 TEST PASSED - NO DEFECTS		
Backrest and seat fatigue resistance EN 1728:2012-AC:2013 TEST PASSED - NO DEFECT		
Steel redance corrosion resistance NSS UNI EN ISO 9227:2017 TEST PASSED - NO DEFECT		

1421

collo struttura				collo cesta			
Pz	L	P	H	Pz	L	P	H
1	215	152	39	1	154	78	84
	84 5/8	59 7/8	15 3/8		60 5/8	30 3/4	33 1/8
m³ 1,275 - Kg 42,7 tot.				m³ 1,009 - Kg 32,4 tot.			
Kg 32,0 net				Kg 26,4 net			
				18,0 + 8,4 cusc.			

istruzioni d'uso using instruction	IGSED
telo copertura cover	9471C

FINITURA STRUTTURA STRUCTURE FINISH	FINITURA INTRECCIO WEAVING FINISH

1422 **Altalena sospesa Swing nest**

Set corde (2 x 4 metri) con redance incluso
Hanging rope (2 x 4 meters) with redance included

Altalena sospesa con corde, cuscino seduta e 2 cuscini schienale inclusi
Swing nest with ropes, seat and 2 back cushions included
2 pz - art. 2734 (55x75)

TEST	ART.	Resistenza a corrosione redance acciaio aisi 304 NSS UNI EN ISO 9227:2017 TEST SUPERATO - NESSUN DIFETTO
	1422	Steel redance corrosion resistance NSS UNI EN ISO 9227:2017 TEST PASSED - NO DEFECT

1422

Pz	L	P	H
1	154	78	84
	60 5/8	30 3/4	33 1/8
m³ 1,009 - Kg 34,4 tot.			
Kg 28,4 net			
20,0 + 8,4 cusc.			

istruzioni d'uso using instruction	IGSED
---------------------------------------	-------

FINITURA STRUTTURA STRUCTURE FINISH	FINITURA INTRECCIO WEAVING FINISH

COMPONENTI STRUTTURALI

ALTALENA CON INTELAIAUTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI CON RIVESTIMENTO IN FIBRA SINTETICA INTRECCIATA. PIEDINI IN POLIPROPILENE.
SEDUTA: IMBOTTITURE IN POLIURETANO DRENANTE A CELLULA ESPLOSA DI VARIE DENSITÀ + FIBRA POLIESTERE RESINATA, CON RETE ESTERNA SUPERIORE IN POLIESTERE E INFERIORE IN POLIPROPILENE. CUSCINI SFODERABILI.
CUSCINI SCHIENALE: IMBOTTITURE IN 100% FIBRA POLIESTERE SILICONATA SPIRALATA CAVA, CON RETE ESTERNA IN POLIPROPILENE. CUSCINI SFODERABILI.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI TESSUTI SONO DESCRITTE NELLA SEZIONE "MATERIALI" NEL SITO INTERNET www.varaschin.it E SCARICABILI NELLA SEZIONE "DOWNLOAD-MATERIALI".

CONSIGLI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEL PRODOTTO E PER LA SICUREZZA

LA VARASCHIN NON RISPONDE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO. SONO ALTRETTANTO ESCLUSI DANNI DERIVANTI DA UN UTILIZZO IN CONDIZIONI ESTREME (METEOROLOGICHE) O MANCANZA DI CURA. ACCORGIMENTI PER PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI PIU' A LUNGO: DURANTE L'INVERNO CONSERVARE IN LUOGO CHIUSO ED ASCIUTTO PER EVITARE FORMAZIONE DI CONDENSA. NON SALIRE IN PIEDI. NON DONDOLARSI SULLE GAMBE. NON SEDERSI SULLO SCHIENALE O SUI BRACCIOI. NON UTILIZZARE COME SCALA. I BOTTONI E LE CERNIERE DEGLI INDUMENTI POTREBBERO DANNEGGIARE I MATERIALI. SE NECESSARIO, SI PREGA DI CONTATTARE LA VARASCHIN SPA.

CONSIGLI GENERALI PER MANUTENZIONE E PULIZIA

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA UTILIZZARE UN PANNINO DI COTONE ASCIUTTO, PER UNA PULIZIA PIU' RADICALE, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI QUALI ALCOOL, AMMONIACA, DILUENTE, NÉ PRODOTTI ABRASIVI, MA UN DETERGENTE NEUTRO DILUITO CON ACQUA TIEPIDA. IN AMBIENTI MARINI E' DOVEROSO LAVARE L'ARTICOLO SETTIMANALMENTE CON ABBONDANTE ACQUA DOLCE. PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DI TUTTI I MATERIALI E DEI TESSUTI FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE "DOWNLOAD-MANUTENZIONE" PRESENTE E SCARICABILE NEL NOSTRO SITO www.varaschin.it OPPURE RICHIEDERE LE INFORMAZIONI VIA MAIL ALL'INDIRIZZO varaschin@varaschin.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

NOTA BENE : VARASCHIN S.P.A. GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È REALIZZATO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI MATERIALI DI QUALITÀ E ALL'IMPIEGO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DEL SETTORE. SI DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIPORTATI A PERSONE E/O COSE, DOVUTI AD USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO, IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL FABBRICANTE.

SMALTIMENTO

SI CONSIGLIA DI NON DISPERDERE IL MOBILE O PARTI DI ESSO NELL'AMBIENTE. ALLA FINE DEL SUO UTILIZZO PROVVEDERE AL TRASPORTO IN DISCARICA O AL RECUPERO/SMALTIMENTO DEI COMPONENTI.

MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTO NON INFIAMMABILE MA COMBUSTIBILE. NON CI SONO LIMITAZIONI SUI MEZZI ESTINGUENTI: POLVERE, ACQUA, SCHIUMA. CO2. EVITARE DI RESPIRARE I FUMI E USARE MEZZI DI PROTEZIONE, IN PARTICOLARE PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, DURANTE LO SPEGNIMENTO.

GARANZIA DEL PRODOTTO

FARE RIFERIMENTO ART.3 "GARANZIA DEI PRODOTTI" PUBBLICATO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI LISTINI, SUI DOCUMENTI DI VENDITA E SUL SITO INTERNET www.varaschin.it

Scheda Tecnica La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n.206 "Codice del consumo"

Le informazioni sopra riportate fanno riferimento agli ultimi dati pubblicati a listino. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015