



# EMMA CROSS

Design MONICA ARMANI

Sedute outdoor con base in alluminio verniciato a polveri. Struttura di alluminio verniciato a polveri intrecciato con Band in tessuto acrilico disponibile in 5 finiture. Tappezzeria della seduta in tessuto e imbottitura con gomme Dryfeel da esterno.

		<p><b>GAMBE / PIEDINI</b> LEGS / FEET GLIDER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bianco White</li> <li>Grigio Seta Silk Grey</li> <li>Denim Denim</li> <li>Ruggine Rust</li> <li>Bronzo Metal Metal Bronze</li> <li>Verde Green</li> <li>Grigio Grey</li> <li>Moka Dark Brown</li> <li>Nero Black</li> </ul>	<p><b>CESTA</b> BACKREST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GRIGIO SETA VARASCOPE Beige</li> <li>GRIGIO VARASCOPE Dark Grey</li> </ul>	<p><b>BAND</b> BAND</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BAND BEIGE</li> <li>BAND DENIM</li> <li>BAND RUGGINE</li> <li>BAND VERDE</li> <li>BAND ANTRACITE</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pz</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>178</td> <td>100</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>70 1/8</td> <td>39 3/8</td> <td>38 5/8</td> </tr> </tbody> </table> <p>m<sup>3</sup> 1,744 - Kg 43,0 tot. Kg 30,0 net 19 + 11,0 cusc.</p>	Pz	L	P	H	1	178	100	98	70 1/8	39 3/8	38 5/8	<p>istruzioni d'uso using instruction</p> <p>IGSED</p>	<p>telo copertura cover</p> <p>9404C</p>
Pz	L	P	H															
1	178	100	98															
	70 1/8	39 3/8	38 5/8															
		<p><b>GAMBE / PIEDINI</b> LEGS / FEET GLIDER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bianco White</li> <li>Grigio Seta Silk Grey</li> <li>Denim Denim</li> <li>Ruggine Rust</li> <li>Bronzo Metal Metal Bronze</li> <li>Verde Green</li> <li>Grigio Grey</li> <li>Moka Dark Brown</li> <li>Nero Black</li> </ul>	<p><b>CESTA</b> BACKREST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GRIGIO SETA VARASCOPE Beige</li> <li>GRIGIO VARASCOPE Dark Grey</li> </ul>	<p><b>BAND</b> BAND</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BAND BEIGE</li> <li>BAND DENIM</li> <li>BAND RUGGINE</li> <li>BAND VERDE</li> <li>BAND ANTRACITE</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pz</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>228</td> <td>100</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>89 3/4</td> <td>39 3/8</td> <td>38 5/8</td> </tr> </tbody> </table> <p>m<sup>3</sup> 2,234 - Kg 55,2 tot. Kg 39,3 net 25 + 14,3 cusc.</p>	Pz	L	P	H	1	228	100	98	89 3/4	39 3/8	38 5/8	<p>istruzioni d'uso using instruction</p> <p>IGSED</p>	<p>telo copertura cover</p> <p>9405C</p>
Pz	L	P	H															
1	228	100	98															
	89 3/4	39 3/8	38 5/8															

## COMPONENTI STRUTTURALI

SEDUTE OUTDOOR CON BASE IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI. STRUTTURA DI ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI INTRECCIATO CON BAND IN TESSUTO ACRILICO DISPONIBILE IN 5 FINITURE.  
**SEDUTA:** IMBOTTITURE IN POLIURETANO DRENANTE A CELLULA ESPLOSA DI VARIE DENSITÀ + FIBRA DI POLIESTERE TERMOLEGATA. CUSCINI SFODERABILI.  
**CUSCINI SCHIENALE:** IMBOTTITURE IN 100% FIBRA POLIESTERE SILICONATA SPIRALATA CAVA, CON RETE ESTERNA IN POLIPROPILENE. CUSCINI SFODERABILI.

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI TESSUTI SONO DESCRITTE NELLA SEZIONE "MATERIALI" NEL SITO INTERNET [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it) E SCARICABILI NELLA SEZIONE "DOWNLOAD-MATERIALI".

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEL PRODOTTO E PER LA SICUREZZA

LA VARASCHIN NON RISPONDE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO. SONO ALTRETTANTO ESCLUSI DANNI DERIVANTI DA UN UTILIZZO IN CONDIZIONI ESTREME (METEOROLOGICHE) O MANCANZA DI CURA. ACCORGIMENTI PER PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI PIU' A LUNGO: DURANTE L'INVERNO CONSERVARE IN LUOGO CHIUSO ED ASCIUTTO PER EVITARE FORMAZIONE DI CONDENZA. NON SALIRE IN PIEDI. NON DONDOLARSI SULLE GAMBE. NON SEDERSI SULLO SCHIENALE O SUI BRACCIOLI. NON UTILIZZARE COME SCALA. I BOTTONI E LE CERNIERE DEGLI INDUMENTI POTREBBERO DANNEGGIARE I MATERIALI. SE NECESSARIO, SI PREGA DI CONTATTARE LA VARASCHIN SPA.

## CONSIGLI GENERALI PER MANUTENZIONE E PULIZIA

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA UTILIZZARE UN PANNINO DI COTONE ASCIUTTO, PER UNA PULIZIA PIU' RADICALE, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI QUALI ALCOOL, AMMONIACA, DILUENTE, NÈ PRODOTTI ABRASIVI, MA UN DETERGENTE NEUTRO DILUITO CON ACQUA TIEPIDA. IN AMBIENTI MARINI E' DOVEROSO LAVARE L'ARTICOLO SETTIMANALMENTE CON ABBONDANTE ACQUA DOLCE. PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DI TUTTI I MATERIALI E DEI TESSUTI FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE "DOWNLOAD-MANUTENZIONE" PRESENTE E SCARICABILE NEL NOSTRO SITO [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it) OPPURE RICHIEDERE LE INFORMAZIONI VIA MAIL ALL'INDIRIZZO [customer@varaschin.it](mailto:customer@varaschin.it)

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

NOTA BENE : VARASCHIN S.P.A. GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È REALIZZATO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI MATERIALI DI QUALITÀ E ALL'IMPIEGO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DEL SETTORE. SI DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIPORTATI A PERSONE E/O COSE, DOVUTI AD USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO, IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL FABBRICANTE.

## SMALTIMENTO

SI CONSIGLIA DI NON DISPERDERE IL MOBILE O PARTI DI ESSO NELL'AMBIENTE. ALLA FINE DEL SUO UTILIZZO PROVVEDERE AL TRASPORTO IN DISCARICA O AL RECUPERO/SMALTIMENTO DEI COMPONENTI.

## MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTO NON INFIAMMABILE MA COMBUSTIBILE. NON CI SONO LIMITAZIONI SUI MEZZI ESTINGUENTI: POLVERE, ACQUA, SCHIUMA, CO2. EVITARE DI RESPIRARE I FUMI E USARE MEZZI DI PROTEZIONE, IN PARTICOLARE PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, DURANTE LO SPEGNIMENTO.

## GARANZIA DEL PRODOTTO

FARE RIFERIMENTO ART.3 "GARANZIA DEI PRODOTTI" PUBBLICATO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI LISTINI, SUI DOCUMENTI DI VENDITA E SUL SITO INTERNET [www.varaschin.it](http://www.varaschin.it)

**Scheda Tecnica** La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n.206 "Codice del consumo"  
Le informazioni sopra riportate fanno riferimento agli ultimi dati pubblicati a listino.L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015**